

ECOD443213

Ecodora slangerulle 4432/13/C1

**Åben rustfri slangeopruller til luft og vand
- med slange**

Ecodora slangeopruller 4432/13/C1 er en åben, rustfri slangerulle udviklet til professionel håndtering af luft og vand m.m. Oprulleren er opbygget med en rustfri stålramme og en robust ABS-tromle og leveres komplet med monteret slange og tilgangsslange. Den justerbare afvikelvinkel og de slidstærke komponenter gør den velegnet til værksteder, industri og udendørs installationer.


Fordele og funktioner

Automatisk oprulning	Sikrer nem, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Rustfri konstruktion	Stålramme i AISI 304 sikrer høj korrosionsbestandighed
Komplet leverance	Leveres med 18 m 3/8" gummislange samt tilgangsslange
Fleksibel installation	Justerbar afvikelvinkel for optimal slangeføring
Driftsikkert drejeled	Messing swivel med Viton® pakning
ATEX-godkendt	Velegnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 – II 2GD c X)

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	Maks. 20 bar
Temperature	Op til 70 °C
Slangelængde	18 m
Slangedimension	3/8" gummislange
Slangeudgang	3/8" RG
Tilgangsslange	0,6 m
Drejeled	Messing med Viton® pakning
Centeraksel	Rustfrit stål (AISI 304)
Materiale	Rustfri stålramme / ABS-tromle
Anvendelse	Luft og vand m.m.
Producent	Ecodora varenr. 4432/13/C1

Rustfrit svingbeslag kan tilkøbes, varenr. ECOD43006.



Den justerbare arm kan flyttes til den ønskede af de viste positioner.