

TriaAir SUPA gummislange



Gummislangen TriaAir SUPA er en trykslange der anvendes til alle former for trykluft og transport af vand.

Specielt velegnet i forbindelse med trykluft-forbindelser, hvor der kræves stor slidstyrke, som f.eks. tryklufthamre m.m. Indergummiet tåler olieblandet luft til tågesmøring af trykluftudstyr.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Materiale ind- og udvendig	SBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-20°C
Maks. temperatur	80°C
Mærkning	Triaair SUPA - airhose - dim. - W.P. 20 bar
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Kompressorslange + Luftslange + Vand-/spuleslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
SUPA0006	6	12	120	20	60	50
SUPA0008	8	15	174	20	80	50
SUPA0010	10	17	216	20	100	50
SUPA0013	13	21	267	20	125	50
SUPA0016	16	25	432	20	160	50
SUPA0019	19	29	551	20	190	50
SUPA0025	25	35	730	20	254	50